

Проверить равенство параметров в левой и правой колонки Красным показаны значения для примера.			
<b>«Параметры связи» в меню СРК-М</b>		<b>Поля в «клиент MonSRK» на вкладке «Настройки связи»:</b>	
Адрес MODBUS	1	Адрес MODBAS	1
Вид MODBUS	0=RTU	Режим связи RTU/ASCII	RTU
Протокол сети	0=UDP	Протокол (TCP/UDP)	UDP
IP адрес 1-4	192.168.1.22	IP адрес	192.168.1.22
Порт	1001	Порт	1001
Маска 1-4 (уточнить у сисадмина)	255.255.255.0	Маска сетевого интерфейса(компьютера), на котором установлен сервис MonSRK (серверная часть)	255.255.255.0
IP адрес получателя 1-4	192.168.1.24	Адрес сетевого интерфейса(компьютера), на котором установлен сервис MonSRK (серверная часть)	192.168.1.24
Шлюз 1-4 –используется при нахождении СРК-М и компьютера с сервисом MonSRK в разных подсетях. При одной подсети не используется.		Адрес шлюза при разных подсетях узнать у системного администратора.	
		<b>Поля в «конфигурация MonSRK сервиса»:</b>	
Порт получателя (должен быть равен порту трапов сервиса TCP или UDP в зависимости от протокола сети)	1002	Порт для трапов UDP	1002
		Порт для трапов TCP	1003
Адрес сетевого интерфейса(компьютера), на котором установлена SQL СУБД	192.168.1.100	SQL server Адрес сервера	192.168.1.100
<b>Параметры заданные в менеджере базы данных при создании базы и пользователей:</b>			
Тип аутентификации „Логин, пароль пользователя с расширенными правами	admuser admpw	SQL server Тип аутентификации „Логин, пароль	admuser admpw
Имя базы	SRK	SQL server Имя базы данных	SRK
На главной странице «клиент MonSRK» Поля «Вход для администратора логин, пароль» Для создания уровня, устройства, изменения значений	user1 passw1	Администрирование логин, пароль	user1 passw1
<b>Поля в «Конфигурация MonSRK клиента»:</b>			
Настройка связи с МонСРК сервисом Адрес сервера	http://192.168.1.24:8081	Порт для клиентов МонСРК	8081
		Адрес сетевого интерфейса(компьютера), на котором установлен сервис MonSRK (серверная часть)	192.168.1.24
SQL сервер Адрес сервера	192.168.1.100\SQLEXPRESS (при локальной установке имя сервера заменяется на точку \SQLEXPRESS)	Адрес сетевого интерфейса(компьютера), на котором установлена SQL СУБД	192.168.1.100
		<b>Параметры заданные в менеджере базы данных при создании базы и пользователей</b>	
Имя базы	SRK	Имя базы	SRK
Тип аутентификации, логин, пароль	test1 test1	Тип аутентификации, Логин, пароль простого пользоателя	test1 test1